



# Korszerű tűzoltó egyéni védőeszközök és szakfelszerelések

Tulok Antal, területi értékesítési menedzser  
Balatonkenese, 2024.04.26.

- 2000 óta gyártanak tűzoltó védősisakot
- tavaly több mint 100 000 értékesített sisak
- A és B típusú tűzoltó védősisakok
- műszaki mentő és munkavédelmi sisakok



- FIRE 05 sisak alaptartozékai:
  - víztiszta arcvédő
  - víztiszta műszaki szemüveg
  - külső álarc rögzítő pontok
  - Nomex nyakvédő
  - lámpatartó konzolok külső lámpákhoz
  - fényvisszaverő csíkok
  - állítható fejkosár
  - három pontos állsúly, állvédő nélkül
  - védőzsák
- Integrált sisaklámpa
  - erős, közepes, gyenge világítási módok
  - 6-8 óra működési idő
  - 110 lm fényerősség
  - ATEX minősítés
  - IP67 védelem



- 1993 óta gyártanak védőruhákat
- tavaly több mint 12 000 nehéz bevetési és 20 000 könnyített értékesített védőruházat
- tűzoltó és műszaki mentő védőruházat
- tűzoltó védőkámzsák



- PATRIOT tűzoltó védőruházat
  - rétegrend:
    - külső anyag: FUTURA 93% meta-aramid / 5% para-aramid / 2% antisztatikus szál, 220 g/m<sup>2</sup>
    - nedvességzáró: PU membrán, 145 g/m<sup>2</sup>
    - szigetelő réteg/belső bélés: steppelt 50% aramid / 50% viszkóz FR anyaggal, 250 g/m<sup>2</sup>
  - minősítés:
    - EN 469 védőruházat tűzoltók részére
    - EN 1149-5 elektrosztatikus kisülés ellen védelem
    - EN 343 védelem eső ellen
  - ruha alaptartozékai:
    - lámpatartó
    - rádiózseb
    - oldalzseb
    - könyök- és térdvédelem



- tűzoltó védőkesztyűk



Típus	FIRE-WORKER	SUPER-SOFT	FIRE-FIGHTER CLASSIC	FIRE-FIGHTER PREMIUM	FIRE-FIGHTER PREMIUM PBI
Szabvány	EN 659	EN 659	EN 659	EN 659	EN 659
Alapanyag	bőr	bőr	Nomex	Nomex	PBI
Hossz (10-es méret)	36 cm	36 cm	36 cm	34,5 cm	35 cm

- műszaki mentő kesztyű

- típus: PROFEEL
- kiváló vágás- és szúrás állóság, tapinthatóság, kontakt hőállóság



- tűzoltó védőcsizmák



Típus	CRUZ belebújós	CURT rövidszárú fűzős- cipzárás	COLIN BOA rendszerű gyorsfűzős	CRAIG hosszúszárú fűzős-cipzárás, vágásbiztos
Szabvány	EN 15090 HI3 CI SRC F2A	EN 15090 HI3 CI SRC F2A	EN 15090 HI3 CI SRC F2A	EN 15090 HI3 CI SRC F2A
Membrán	GORE-TEX®	GORE-TEX®	GORE-TEX®	GORE-TEX®
Szármagasság (42-es méret)	29 cm	25 cm	25 cm	29 cm

Típus	QUICKEE	COMMANDO
Levegőkilépő átmérő	20"/508 mm	24"/610 mm
Légszállítás	13.369 m <sup>3</sup> /h	27.694 m <sup>3</sup> /h
Üzemidő	40 perc	45 perc
Tömeg	21 kg	28 kg
Alaptartozékok	LED világítás és vállpánt	LED világítás és vállpánt
Feláras kiegészítők	alaktartó levegő elvezető rögzítő hevederrel vízpermet fúvóka vízpermet gyűrű	kerékkészlet alaktartó levegő elvezető rögzítő hevederrel vízpermet fúvóka vízpermet gyűrű





- tűzoltó kivitelű vízfelszívók

- motor: 230 V, 50 Hz, 2,1 kW, 2,7 kW
- térfogatáram: 133 l/perc, 333 l/perc
- szemcseméret: 38 mm, 50 mm



- búvárszivattyúk

- motor: 230 V, 50 Hz, 1 kW, 1,4 kW, 4,0 kW
- térfogatáram: 240 l/min, 570 l/min, 670 l/min
- szemcseméret: 6, 8, 9 mm



- lapos szívásra alkalmas búvárszivattyúk

- motor: 230 V, 50 Hz, 0,4 kW, 1,5 kW, 1,5 kW
- térfogatáram: 240 l/min, 570 l/min, 670 l/min
- szemcseméret: 6, 8, 9 mm



Elérhetőségek:

 06 1 454 1400

 [info@hesztia.hu](mailto:info@hesztia.hu)

 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.